SZERZŐDÉSSZÁM: .....

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

EDEL WASSER fordított ozmózis elven működő víztisztító készülékhez

Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, a szerződés megkötését megelőzően figyelmesen olvassa el és a használat során tartsa be az alábbi előírásokat, melyek a használati utasítás kiegészítésének minősülnek.

A készülék magyarországi forgalomba hozatali engedélyének száma: KEF-3037-2/2014

Kelte: 2014. február 4., jogosultja: Zepter International Ungarn Kft.

1.) A készülék rendeltetése
Az „Edel Wasser fordított ozmózis rendszerű" víztisztító készülék alkalmazási területe:
A berendezés kizárólag vezetékes ivóvíz minőségű, 30 °C hőmérsékletet meg nem haladó víz utótisztítására használható, a vízben oldott vegyülettartalom 72,8–99,8%-os csökkentésére, valamint illó szerves anyagok (VOC) 95–99%-os eltávolítására alkalmas. A teszt vizsgálatokat az NSF/NASI 42/53/58 szabványok szerint a Water Quality Association végezte el. A tanúsítvány kiállítója: Water Quality Association, kelte: 2009. március 11., referenciaszáma: CRT.031109.62120810C01.

A rendelkezésére bocsátott műszaki adatokat kérjük, tanulmányozza át!

FIGYELEM:
1. A PWC-670 Orange és PWC-670 Black típusú készülékek 1,38–8,27 bar tartományban alkalmazhatók, **de 7 bar vagy azt meg-haladó bejövő nyomás esetén nyomáscsökkentő beszerelése javasolt, mivel egy hirtelen nyomásemelkedés kárt tehet a készülékben.** Az ilyen esetek vis majornak minősülnek. A jótállás az ilyen esetekre nem érvényes.
2. A PWC-670 Orange és PWC-670 Black készülékek kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról történő működtetésre készültek. **Az egyedi vízforrásról (esővízgyűjtő, kút, hidrofor, stb.) való működtetés tilos. Az egyedi vízforrásról működtetett készülékekre a jótállás nem érvényes. Az ilyen esetekben a Zepter szakszerviz a készülék beüzemelését nem hajtja végre.**
3. A PWC-670-Orange és Black víztisztító készülékek tisztítási hatékonysága legalább 16,1%. Minél magasabb a hálózati bejövő nyomás, annál magasabb a tisztítási hatékonyság. A hálózati víznyomás ingadozása befolyásolja a készülék tisztítási hatékonyságát.
4. A hálózati víznyomás nagysága illetve annak ingadozása befolyásolja a tartály várható feltöltési idejét. Minél magasabb a hálózati bejövő nyomás, annál rövidebb lesz a tartály feltöltési ideje.
5. A készülék használata, a fordított ozmózis technológia révén többlet vízfogyasztással jár, melyet a vásárló napi vízhasználata és a hálózati bejövő nyomás befolyásol. Alacsonyabb napi vízhasználat és magasabb hálózati nyomás mellett a többlet vízfogyasztás is alacsonyabb lesz.
6. **A készülék működéséhez elektromos áram nem szükséges.**
7. **Az ingatlanon belüli vezetékhálózat rendszeres ellenőrzése (beleértve a vízórák állását),** felügyelete és karbantartása a 38/1995. (IV. 5.) sz. Kormányrendelet értelmében **a fogyasztó kötelessége.** A fogyasztó általi ellenőrzés lehetősége mindenkor biztosított és szükségszerű. **Amennyiben Ön havonta ellenőrzi mérőóráját és vízfogyasztását, úgy elkerülheti, hogy a belső hálózaton történő vízelfolyásból adódóan többlet költsége keletkezzen.** A felhasználatlanul elfolyt vízmennyiség csökkentése közös érdekünk és célunk. Ezért is fontos, hogy Ön is rendszeresen figyelemmel kísérje a belső hálózatának állapotát annak érdekében, hogy az esetleges vízelfolyások megelőzhetők legyenek, illetve megszüntetésük minél előbb megtörténjen. **Amennyiben a megszokottnál számottevően magasabb vízfogyasztást tapasztal, figyelembe véve az 5. pontban jelzett várható többlet vízfogyasztást is, azonnal lépjen kapcsolatba a Zepter szakszervizzel!**
8. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl.: 2–3 napos távolét, hosszabb nyaralás), távozás előtt zárja el a bejövő víz elzáró szelepét az adapternél és engedje le a tartályból a teljes vízmennyiséget. Mielőtt újra használná a készüléket, várja meg amíg megtelik a tartály, majd engedje le a tartályból a teljes vízmennyiséget. **Az üzemen kívül hagyott készülékben stagnáló vizet fogyasztani és étkezési célra felhasználni tilos! Kizárólag a frissen tisztított vizet fogyassza!**

2.) Ásványianyag visszapótlás
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyarországon érvényben lévő jogszabályok értelmében csak a min. 50 mg/liter CaO (kalcium-oxid) tartalmú víz minősül ivóvíznek. A készülék által kibocsátott víz ásványianyag-tartalma a berendezés elsőrendű szűrőképességének köszönhetően a fenti határérték alatti, ezért ivóvíz céljára az Ön szervezetének feltétlenül szükséges ásványi anyagok (Ca, Mg) visszapótlása után alkalmas. A kisberendezés fordított ozmózis membránt tartalmaz, így kis ásványi anyag tartalmú vizet biztosít, amelynek ásványi anyaggal történő pótlását ásványi anyag porral kell biztosítani. Ásványi anyag pótlása nélkül a kezelt víz hosszú távú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt. Egyéb háztartási célra a kezelt víz, korlátozás nélkül felhasználható. Az ásványi anyag visszapótlásának céljára kérjük, használja a kifejezetten e célra engedélyezetett és gyártott „Új, Aqueena, Edel Wasser ásványianyag-pótló" port, mely az Aqueena és Edel Wasser berendezés által megszűrt ivóvízben feloldva közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas. Az ásványianyag-pótló por használatát az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI 6158/2013) szakvéleménye alapján, az Országos Tisztifőorvosi Hivatala, KEF-12499-4/2013. sz. határozatában engedélyezte. A 200 g nettó tömegű kalcium+magnézium ásványianyag-pótló" por összetétele: kb. 50,0g kalcium-karbonát (25g/100g termék), kb. 20g magnézium-karbonát (10g/100g termék) és kiegészítő anyagok (citromsav, nátrium-hidrogénkarbonát, fruktóz). A termékhez biztosított műanyag mérőkanál segítségével, az azon található jelölés szerint, adagoljon 0,5ml ásványianyag-pótló port 1000ml kezelt vízhez. Az ásványianyag-pótló porral dúsított, kezelt víz zavarossága 2-3 perces kevergetéssel illetve hosszabb oldódási idő biztosításával csökkenthető. Az ásványianyag-pótló porral dúsított, kezelt víz, a por nem teljes mértékű oldódása esetén is megfelel a vonatkozó előírásoknak. A ásványianyag-pótló por tárolásakor és felhasználásakor be kell tartani

NYPWC-670-VÁT18

1. A vásárló példánya – kék
2. A szakszerviz példánya (vásárló adja át) – fekete
3. A kereskedő példánya (vásárlói szerződéshez csatolandó) – piros

EdelWasser vasarloi tajekoztato-201802.indd 1 2/2/18 3:58 PM

a címkén is olvasható gyártói utasítást, miszerint az ásványianyag-pótló por száraz, hűvös, fénytől és nedvességtől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó. Az ásványianyag-pótló por minőségét a csomagoláson feltüntetett ideig megőrzi. A ásványianyag-pótló por használatával kapcsolatban tájékoztatjuk arról, hogy az a tisztított víz ivóvízként történő fogyasztásához szükséges minimális kalcium- és magnéziummennyiséget biztosítja, amennyiben Ön gyógyszeres kezelés alatt áll vagy rendszeresen fogyaszt táplálék kiegészítő készítményeket, a napi ásványianyag-bevitel mennyiségét a vezetékes ivóvízben oldott ásványianyag-mennyiséghez hasonlítva tudja meghatározni. Az ásványianyag-pótló por hozzáadásának esetleges elmulasztása esetén gondoskodjon a készülék által megszűrt vizet fogyasztók megfelelő kalcium+magnézium ásványianyag-ellátásáról! Ez azonban nem pótolja, és nem helyettesíti az adagolási útmutató szerinti mennyiségű ásványianyag-pótló por hozzáadását!
Az „Új, Aqueena, Edel Wasser ásványianyag-pótló" porból egy 200 gr kiszerelésű mennyiséget a készülékhez mellékeltünk. Az ásványianyag-pótló por pótlólagos beszerzési lehetőségét a Zepter folyamatosan biztosítja. A beszerzési lehetőségekkel kapcsolatban tájékozódjon a Zepter értékesítési munkatársainál, a Zepter Központi Vevőszolgálatánál (címe: 1138 Budapest, Váci út 191., levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 788, telefon: 1-437-6633, fax: 1-333-1930, e-mail címe: vevoszolg@zepter.hu), vagy a megbízott szakszerviznél: Barta István: +36-30-933-34-85, *viztisztitoszerviz@gmail.com*.

3.) A készülék beszerelésének módja
A készülék beszerelésének standard módja (a leggyakrabban előforduló szerelési körülmények), amely a ZEPTER költségére történik: a konyhai munkalapon történő elhelyezés, szabványos, falon kívüli vízvezeték-hálózathoz történő csatlakoztatás, mely nem tartalmazza a hálózathoz esetlegesen kapcsolódó egyéb fogyasztók és / vagy mérő berendezések (vízóra, mosogatógép, vízlágyító berendezések, stb.) le illetve felszerelését. A készülékhez tartozó vízcsövek a bútorok oldalfalán illetve a munkalapon átvezetve kerülnek beépítésre, amelynek feltétele, hogy ezek a felületek szokványos módon és célszerszámokkal megmunkálhatók legyenek. /Nem minősül szokványos módon megmunkálható felületnek pl.: műkő, márványlap stb./ Elektromos csatlakoztatási lehetőségre nincs szükség.
A standard körülményektől eltérő beszerelés a vevő költségére és felelősségére történhet. Az ilyen esetben a szakszerviz csak a standard szerelés feletti költségeket igényelheti a vásárlótól. Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy az Ön esetében a standard körülmények adottak e, kérjen segítséget a Zepter megbízott szakszervizétől:
Barta István: +36-30-933-34-85, viztisztitoszerviz@gmail.com. Nem standard körülmények esetén javasoljuk, hogy kérjen előfelmérést és üzembehelyezési ajánlatot a szakszerviztől. Az előfelmérés költségei a Vásárlót terhelik.
Beüzemeléskor teljeskörű fertőtlenítés és 3 tartálynyi vízzel történő átöblítés kerül végrehajtásra.

4.) A készülékre biztosított jótállás alapfeltételei
Felhívjuk figyelmét, hogy készülékének beszerelése, javítása és karbantartása során a jótállási nyilatkozaton feltüntetett szakszervizt vegye igénybe. **A szakszerviz által gyári alkatrészek felhasználásával elvégzett beszerelés, javítás és karbantartás a jótállás feltétele.** A harmadik fél által végzett szerelés, javítás és karbantartás esetén a jótállás érvényét veszti és a szakszerűtlen munkából eredő károkért a ZEPTER nem vállal felelősséget.

5.) A készülék karbantartása
A készülék rendeltetésszerű használata, rendszeres, használati útmutatóban előírt gyakoriságú karbantartása (szűrők, kopó alkatrészek cseréje) és ellenőrzése, szakszerű felülvizsgálata elengedhetetlen a készülék hatékony működéséhez és egyben a jótállás feltétele is. Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztálya rendszeres, 3 havonta történő fertőtlenítést ír elő, melyet a Zepter szakszerviz hajt végre. A karbantartás és fertőtlenítés költségei a vásárlót terhelik. Az aktuális alkatrész árakról és munkadíjakról a szűrőcserét végrehajtó szerelőtől illetve a megbízott szakszerviztől kérhet tájékoztatást, annak 3. pontban megadott elérhetőségén. **A szűrők cseregyakorisága, anyag és munkadíja, valamint a fertőtlenítés díja 2017. január 1-én:**

Szűrő azonosító	Szűrő megnevezése	Cseregyakoriság*	Bruttó kisker ár	Szűrőcserék bruttó munkadíja	Szűrőcseréken kívüli fertőtlenítés bruttó munkadíja
PWC-670-01	Neo-sense előszűrő	6 havonta	3 900,- Ft	7 160,- Ft / alkalom**	4 620,- Ft / alkalom***
PWC-670-02	Inno-sense utánszűrő	18 havonta	5 200,- Ft		
PWC-670-03	Fordított ozmózis membrán	20 havonta	28 600,- Ft		
PWC-670-09	Higiéniai szűrő	6 havonta	2 600,- Ft		

* A gyártó által előírt tartalmú és gyakoriságú, Zepter szakszerviz által gyári alkatrészekkel végrehajtott karbantartás, egyben a jótállás feltétele is. Bővebb tájékoztatást a jótállási jegy ad.
** A munkadíj az egy alkalommal cserélendő összes szűrő cseréjére vonatkozik, tartalmazza a szűrőcsere alkalmával elvégzendő fertőtlenítés anyag és munka díját, de nem tartalmazza a szűrők anyag költségét. Kiszállási díj nincs.
*** A szűrőcseréken kívüli fertőtlenítést a vásárló kérésére hajtjuk végre. A feltüntetett díj tartalmazza a fertőtlenítés anyag és munka díját.

A készülék baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött zeolit alkalmazása (Higiéniai szűrő, PWC-670-09)**, valamint a beszereléskor és a rendszeresen, 3 havonta, a szakszerviz által végrehajtott, ÁNTSZ által előírt fertőtlenítés biztosítja.**

Az aktuális alkatrészárakról és munkadíjakról érdeklődjön a Zepter megbízott szakszervizénél: Barta István: +36-30-933-34-85, viztisztitoszerviz@gmail.com.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy az ún. TDS mérő készülék, mely a víz elektromos vezetőképessége alapján állapítja meg annak oldott anyagtartalmát, nem alkalmas a szűrőpatronok állapotának felmérésére. **A szűrőpatronok cseregyakoriságára vonatkozóan a kizárólag a gyártó használati utasításban és a jelen tájékoztatóban szereplő, valamint a jótállási nyilatkozatban foglalt előírásai alkalmazandók.**

Fenti tájékoztatást tudomásul vettem:

Dátum: ……

……
Vevő aláírása